

CONTROL D-SET - CONTROL D G-SET

РЕГУЛЯТОР ВКЛ/ВЫКЛ



CONTROL D G-SET



CONTROL D-SET

Устройство для управления и защиты насоса, предназначенное для использования в жилых помещениях для систем нагнетания давления, орошения садов и небольших овощных грядок. Оно автоматически запускает и останавливает насос в зависимости от открытия или закрытия пользователя, останавливает насос в случае отсутствия воды и защищает его от сухого хода.

Оснащен автоматическим сбросом в случае засорения и функцией защиты от блокировки. Не требует технического обслуживания. Он должен быть установлен на подающей трубе. Имеются индикаторные лампы для отображения рабочего состояния и состояния сигнализации о нехватке воды.

Single-phase power

115 V / 230 V 50 Hz / 60 Hz

Maximum power 0,75 kW (1 HP) 1x115 V - 1,5 kW (2 HP) 1 x 230 V

Maximum current 10 A

IP protection IP 65

Room temperature 65°C

Dimension of delivery and intake port Male 1"

Minimum flow 1 l/m

Maximum working pressure 12 bar

MODEL	CODE
CONTROL-D SET 1.5 KW WITHOUT CABLE	60180510
CONTROL-D GSET 1.5 KW WITHOUT CABLE + PRESSURE GAUGE	60180931
CONTROL-D 1,5 BAR 1,5 KW WITHOUT CABLE	60180505
CONTROL-D 1,2 BAR 1.5 KW WITHOUT CABLE	60180503
CONTROL-D 2,2 BAR 1.5 KW WITHOUT CABLE	60180506

DAB SERVICES

ESYBOX LINE

CONTROL UNIT

CIRCULATORS
AND IN-LINE PUMPSMULTISTAGE SELF-PRIMING
AND CENTRIFUGAL PUMPSSWIMMING POOL, POND
AND SALT WATER PUMPS

CENTRIFUGAL PUMPS

SUBMERSIBLE PUMPS

SUBMERSIBLE PUMPS AND
SUBMERSIBLE MOTORS

PRESSURE UNITS

Office +38 044 2091823
KS +38 098 6909428
E-mail: kteppums@gmail.com
Skype: k-teppumps

